





● NOIR  
CARBONE

 MOTEUR CENTRAL YAMAHA  
S2 75 NM


 500 WH  
Autonomie max.  
90 KM



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Moteur  
YAMAHA S2 - 75 NM

 Batterie  
TRENDPOWER - 500 WH


 Temps de charge / Autonomie\*  
100 % : 5H30 / 40>90 KM


 Display  
YAMAHA DISPLAY À COMMANDE À GAUCHE

 Assistance  
4 MODES D'ASSISTANCE DONT MODE AUTOMATIQUE,  
ET UN MODE PIÉTON

 Cadre  
ALUMINIUM, BATTERIE INTÉGRÉE, DISQUE


 Fourche  
RIGIDE ALUMINIUM, DISQUE


 Transmission / vitesses  
SHIMANO CUES / 9 VITESSES


 Freins  
SHIMANO MT201, HYDRAULIQUE, 203 / 180 MM

 Potence  
ALUMINIUM, 45 X 31,8 MM

 Guidon  
CINTRE : ALUMINIUM, 740 X 31,8 X 18 X 8"

 Jantes  
FATBIKE ALUMINIUM, 26"


 Pneus  
MAXXIS MINION 26 X 4,0

 Selle  
SELLE ITALIA X3 BOOST W 148 MM X L 253 MM


 Tige de selle  
ALUMINIUM 30,9 X 400

 Éclairage  
AMOVIBLE AVANT ET ARRIÈRE À PILES

 Tailles  
M : 44 CM - 26"

 Garantie  
CADRE 5 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

\* Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses.



Taille	Unique
Taille cycliste	1m60 - 1m73
Reach : Distance horizontale pédalier > guidon	410mm
Stack : Élévation pédalier > guidon	642mm
Diamètre de roue	26"
Suspension avant	Rigide
A - Longueur du tube de selle	440mm
B - Angle du tube de selle	72°
C - Longueur des bases	500mm
D - Longueur de fourche	502mm
E - Déport de la fourche	45mm
F - Longueur douille de direction	135mm
G - Angle de chasse	69°
H - Empattement	1175mm